Antikoroziono ulje

SINOL® KL

SINOL® KL je uljno antikorozivno sredstvo niskog viskoziteta.

PREDNOSTI

- Ostavlja tanak uljni, ne lepljiv zaštitni film koji ne smeta pri daljoj manipulaciji.
- Nizak površinski napon obezbeđuje odlično penetriranje u sve pore i geometrije metalnih proizvoda
- Istiskuje vlagu sa tretiranih površina
- Dobra postojanost na starenje.

NIVO KVALITETA

FAM FSP 23698 ISO-L-RDD

PRIMENA

SINOL® KL se primenjuje za zaštitu od korozije sitnih delova, koji se pakuju masovno, kao što su: Igle, tanke žice i rezervni delovi finijih mera.

Pogodan je za primenu kod:

- Zaštite u zatvorenom prostoru, preciznih delova i uređaja za kontrolu mera.
- Konzervacije rezervoara prilikom ispitivanja na dihtovanje
- Zaštite gotovih ležajeva i elemenata ležajeva
- Odlična filtrabilnost omogućava primenu i kod recirkulacionog filtriranja u postupku zaštite bešumnih ležajeva.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	***SINOL® KL***	METODE
Gustina	g/ml	0.890	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 40ºC	mm^2/s	8	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	ºC	120	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	ºC	-39	SRPS ISO 3016

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

PAKOVANjE

Plastični kanisteri od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orjentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija
Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008
www.fam.rs